

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie remontu cząstkowego masą bitumiczną oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie mieszaniną emulsji asfaltowej i gysu układanej kombajnem drogowym do utrwalania nawierzchni bitumicznych					
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wyrównaniem ubytków poboczy i ich utwardzeniem 700.00	m ²		
			m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
2	Analiza własna	Remont nawierzchni tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltowa - zlikwidowanie garbów i uzupełnienie masą asfaltową dziur 15.0	t		
			t	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 2-31 1003-01	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej asfaltem kruszywem łamanym 7 dm ³ /m ² DWUKROTNIE (droga tłuczniowa w Piasecznej i dojazd do oczyszczalni w Zielonce) (700.00+100.00)*3.5	m ²		
			m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000