

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont nawierzchni bitumicznej ul. Leśna w węglinie</b>					
1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 280.00*6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1680.000</b>
2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów studni 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 280.00*6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1680.000</b>
5	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; 280.00*6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1680.000</b>